



ORASOLV B60 **571**

AVFETTNING MED HÖG FLAMPUNKT

PRODUKTBESKRIVNING

Högkvalitativt, mycket penetrerande kolvätebaserat lösningsmedel för effektiv avfettning. Innehåller inte återvunna lösningsmedel. Snabbt biologiskt nedbrytbart (enligt OECD TG 301F standard). Luktfri, avdunstar snabbt med hjälp av luftblås. Orsakar inte oxidation av järnmetaller efter torkning av den behandlade ytan. Om den behandlade ytan inte torkas med luftblås bildar produkten en tunn oljefilm på ytan som skyddar mot korrosion. Säkrare att använda än traditionella avfettningsmedel tack vare sin höga flampunkt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För avfettning och rengöring av alla mekaniska delar och metallytor: motorer, elmotorer (demonterade) etc. Kan även användas i tvättmusslor och ultraljudstvätt.

BRUKSANVISNING

Bruksfärdig produkt, får inte värmas upp. Appliceras på ytor med borste, duk, i bad eller i ultraljudstvätt.



TEKNISK INFO

Konsistens	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Lösningsmedel
Densitet	0,786
Flampunkt	>61°C
Dielektrisk styrka	>40 000 V

Art.nr: 2571i2 1 LITER

Art.nr: 2571O2 25 LITER

Art.nr: 2571U2 200 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER