



ORASOLV S1

543

MILJÖANPASSAD AVFETTNING

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenlöslig universal avfettning som tillverkas av högklassiga råmaterial. Kan användas i livsmedelsindustrin. Avdunstar snabbt med hjälp av luftblås. Om den behandlade ytan inte torkas med luftblås bildar produkten en tunn oljefilm på ytan som skyddar mot korrosion. Snabbt biologiskt nedbrytbar (enligt standarden OECD TG 301F). Avlägsnar effektivt fet smuts, bläck, lim och harts.

Godkännanden: NSF K1 och K3 154677.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Avlägsnar trycksvärta, färsk målarfärg och spår av markeringspennor. Avlägsnar limmärken från glas-, plast- och metallytor. Rengör skärblad, mekaniska komponenter, motorer, elmotorer (avstängda) osv. Rengör apparater som har varit i kontakt med lim. Kan användas i tvättmusslor och ultraljudstvättar.

BRUKSANVISNING

Bruksfärdig lösning. Kan spädas ut med vatten. Får inte upphettas. Appliceras på ytan med borste, i bad, tvättmussla eller ultraljudstvätt.



TEKNISK INFO

Konsistens	Vätska	Flampunkt	> 80 °C
Färg	Färglös	Avdunstningshastighet	0,2
Lukt	Lösningsmedel	Dielektrisk styrka	> 40 000 V
Densitet (20°C)	0,952	Kauri-Butanol	150

Art.nr: 2543i2 1 LITER

Art.nr: 2543O5 60 LITER

Art.nr: 2543J1 5 LITER

Art.nr: 2543U2 200 LITER

Art.nr: 2543O1 20 LITER

Art.nr: 2543N1 1000 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER