

# ORA-WOOD

## PUUNKORJAUSMASSA

### TUOTEKUVAUS

Nopeasti kovettuva korjausmassa puulle ja koville muoveille. Helppokäyttöinen ja valumaton luja massa. Täyttää naulan ja ruuvien reikiä, korjaa vaurioituneita puupintoja, muotteja, kehyksiä, huonekaluja jne. Ei kutistu eikä halkeile. Sopii käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää ja maalata.

### KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävä pinta puhdistetaan rasvasta ja liasta sekä karhennetaan tarttuvuuden parantamiseksi. Leikataan tarvittava pala massaa, joka muovataan tasaisen väriksi. Sekoitettu massa painetaan lujasti korjattavaan kohteeseen. Pinta voidaan tasoittaa kostealla, veteen kastetulla lastalla.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	Vaalea beige
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C
Käsittelyaika	20 min
Kovettumisaika	30 min
Puristuslujuus	84 N/mm <sup>2</sup>
Kovuus/Shore-D/24h	80

Koodi: 1222D2

Ø 20 MM x 180 MM