



OREPOX 5 **202**

SNABBHÄRDANDE TVÅKOMPONENTS EPOXYLIM

PRODUKTBESKRIVNING

Orepox 5 är ett snabbhärdande flytande epoxyylim. Orepox 5 används för lagning och limning av de flesta material, som trä, keramik, cement, gummi, hårda plaster, olika metaller etc. Den används för snabb limning av ytor som har mer eller mindre bra passform, där det kan finnas ett stort och varierande tomrum. Mycket stark och motståndskraftig mot vibrationer, med bra draghållfasthet.

BRUKSANVISNING

Blanda försiktigt de båda komponenterna. När det är blandat måste epoxyyn användas inom 3 minuter. Applicera på en ren och torr yta. Bibehåll tryck på de hopsatta delarna i 5-10 minuter.



TEKNISK INFO

Färg	Ljus gul
Temperaturområde	-40°C...+120°C
Appliceringstemperatur	+5°C...+40°C
Hållfasthet	22 N/mm ² efter 24 timmar
Blandningsförhållande	1/1

Art.nr: 1202E3

50 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se

ORAPI
GROUP