

# PTFE TAPE

## TEFLONGÄNGTEJP

Högklassig gängtejp tillverkad av 100 %-ig PTFE för tätning av alla metall- och plastgångor. Resistent mot kemikalier, oljor samt gaser. Varken hårdnar eller föråldras; kan användas om igen. Skarven är backningsbar och kan vridas 90° bakåt utan att läckage uppstår. Produkten är ofarlig att använda, då den inte släpper några ämnen från sig.

ART.NR: 170-101110



### TEKNISK INFO

Material	100 % PTFE
Rullängd	5 m
Tejpbredd	12 mm
Tjocklek	0,2 mm
Färg	vit
Temperaturområde	-190°C... +370°C
Tryckområde	Normalt 170-800 bar

### ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Gångtätning: för vätska-, gas-, trycklufts- samt hydraulfogar. För ång-, vatten-, salt-, luft-, bränsle-, kylvätska-, syre-, alkalier-, lösningsmedel-, gas- (även väte-), ammoniak-, propan-, butan-, kväve- samt syrerörnät.

PTFE TAPE är lämpligt för tätning av så gott som alla metall- och plastgångor. Tejpen kan även användas till att förhindra kärvning av bultar och klämmor.