



# QUICK WRAP

## POLYURETANBASERAT RÖRREPARATIONS BAND

### PRODUKT BESKRIVNING

Unikt reparationsband för snabb reparation av rörläckage. Specialtillverkat polyestervävband som är ytbehandlat med polyuretanharts. Lämpligt för de flesta rörmaterial så som koppar, stål, plast, glasfiber osv. Beständigt mot de flesta typer av vätskor och slitagetåligt på t.ex. spänn- och dammrör. Temperaturtåligt, klarar värme upp till +270°C. Obs! Läs bruksanvisningen före öppning av förpackningen.

### BRUKSANVISNING

Avlägsna trycket från röret. Rengör rörets yta från olja och rost. Släta ytor så som koppar och rostfritt stål slipas strävt. Öppna folieförpackningen och blötlägg reparationsbandet i varmt vatten ca. 20 sekunder. Linda det fuktade reparationsbandet runt det läckande röret och minst 5 centimeter åt vardera håll från läckaget. Spänn reparationsbandet i rotationsriktningen. Tillför vid behov vatten, massera samtidigt ytan jämn och tät. Lappningen är helt torr på 30 minuter.

**Obs!** Använd skyddshandskar. För att få en tjockare lagning, linda omedelbart nästa reparationsband på den första och spänn först därefter. Vid större läckage rekommenderas först användning av kemisk metall, varpå reparationsbandet appliceras.



### TEKNISK INFO

Böjhållfasthet ASTM D790	32 N/mm <sup>2</sup>	Max. trycktålighet	
Draghållfasthet ASTM D6382	19 N/mm <sup>2</sup>	12 mm tjock bandskikt	10 bar
Hårdhet ASTM D2240	82 Shore D	25 mm tjock bandskikt	27,5 bar
Bindningsstyrka	14 N/mm <sup>2</sup>	Behandlingstid	2-3 min
Max. temperatur	270°C	Helt torr	30 min
Bandets mått	50 mm x 1,5 m		

Art.nr: 20-PIPE

50 MM x 1,5 M

#### ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER