

SANDBLÅSERTAPE

PVC-MASKERINGSTAPE FOR SANDBLÅSING

PRODUKTBEKRIVELSE

En myk, føyelig og fleksibel PVC film spesielt beregnet som maskeringstape for sandblåsing. Gir skarpe, fine kanter uten skyggevirkning under og etter sandblåsing og er lett å fjerne uten å sette igjen limrester. Sandblåsertape vil ikke flise seg opp i kanten ved normal bruk av sandblåseutstyr, kan også legges i to lag ved ekstremt høyt trykk eller dersom brukeren føler at dette er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Tapen er også meget godt egnet som korrosjonsbeskyttelse for rør og annet som senkes ned i sjøvann/ferskvann eller graves ned i bakken.

BRUKSANVISNING

Påføringstemperatur +5°C...+35°C, kan brukes i kuldegrader, men tapen bør ha minimum +5°C på forhånd, ellers blir avtrekket veldig tregt og tapen kan i verste fall splitte seg. Lagres frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys. Forventet levetid i påført tilstand: mer enn 50 år.



TEKNISK INFO

Materiale	PVC
Tykkelse	0,50 mm
Påføringstemperatur	+5°C...+35°C
Farge	svart
Størrelse	50 mm x 30 m

Art.nr: 32-PN4155030SV

30 M

ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – kundeservice@orapi.no

Org nr 995 623 021 – www.orapi.no