

# SI 4

## SILIKONIRASVA

### TUOTEKUVAUS

SI 4 on erinomainen silikoniliukaste. Erittäin hyvä kemikaalienkestokyky, ei aiheuta korroosiota metalleissa. Ei vahingoita muovia tai kumia. Erinomaiset sähkön eristeominaisuudet. Estää hapettumaa. Erittäin hyvät tartuntaominaisuudet. Ei liukene veteen. Eristeenä sähkölaitteissa, releissä, kytkimissä, antennissa. Liukasteena tiukoissa sovitteissa. Voitelee metalli/muovi, muovi/muovi, metalli/kumi, kumi/muovi jne. pinnoissa. O-rengas asennuksessa.

**Hyväksynnät:** US MIL 8660 C, NATO 5736.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista voideltava kohde rasvanpoistoaineella ja levitä silikonirasvaa tasainen kerros.



### TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	2
Väri	väritön, läpikuultava
Toimintalämpötila	-40°C...+200°C
Tippumispiste	tippumaton
Jähmepiste	< -50°C
Haihtuminen 24 h 200°C	3 %
Läpilyöntilujuus kV/mm	20
Läpilyöntikerroin 25°C	2,85
Ominaisvastus 25°C ohm/cm	1,10

Koodi: 3621T3      100 G TUUBI

Koodi: 3621B7      1 KG