

TEFLON DRY

KUIVA PTFE-VOITELUAINE

TUOTEKUVAUS

Teflon Dry muodostaa pinnoille kuivan, sileän, tahraamattoman ja miltei värittömän kalvon. Hylkii vettä ja rasvaa, voitelee ja estää kiinnitarttumisen. Teflon Dry on kemiallisesti inertti ja kestää useimpia happoja. Lämmönkesto $-120^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$. Voidaan käyttää metalli-, muovi-, puu-, lasi-, nahka- ja paperipinnoille.

KÄYTTÖKOHEET

Voitelu: Liukukiskot, annostelulaitteet. Nivelten ja liitosten liukastaminen asennuksen helpottamiseksi ja kiinnijuuttumisen estämiseksi. Toimistokalusteet. Auton sarnat, lukot, ovien tiivisteet jne.

Kiinnitarttumisen esto ja muotiniirrotus: Tehokas erityisesti epoksihartsi-pinnoilla. Tekstiiliteollisuudessa estää pölyn kertymistä ja tukokset sekä liukastaa leikkuu- ja ompelutasot. Sähkömoottoreissa suojaa kelat kosteudelta ja estää pölyn tarttumisen. Kirjapainoissa: Stanssaus, uritus ja perforointi, telat ja taittokoneet.

Suojaus: Suojaa kosteudelta ja hapettumiselta. Parantaa kaapelien eristystä ja estää korroosiota. Piirilevyissä estää pintakosteuden aiheuttamat sähköhäiriöt.

KÄYTTÖOHJE

Sumutetaan käsiteltävälle pinnalle ohuesti. Haluttaessa paksumpaa pintaa levitetään useita kerroksia päällekkäin. Pinnan annetaan kuivua kerrosten välillä muutamia minuutteja. Tarvittaessa käsitelty, kuiva pinta kovetetaan uunissa 200°C 1 tunnin ajan. Asennettavien osien annetaan aina kuivua vähintään 15 minuuttia ennen käyttöönottoa.



Koodi: 4701A4

650 ML AEROSOLI