



TM 900S **600**

KOPPARBASERAD ANTIKÄRVPASTA

PRODUKTBESKRIVNING

TM 900S används för smörjning av gängor och material vid montering och som skall vara lätt att demontera. Förhindrar att gängorna skär. Underlättar demonteringen även efter flera år. Kopparpastan tätar och förebygger korrosion även vid mycket höga temperaturer. Elektrisk ledande. Moståndskraftig mot fukt och kemikalier. Enkel att applicera.

BRUKSANVISNING

Skaka burken kraftigt. Rengör delarna noggrant och spraya i tunna lager. Montera ihop delarna. Får inte blandas med andra smörjmedel.



TEKNISK INFO

Färg	Kopparfärgad
NLGI	1
Penetration	310/340
Droppunkt	ingen
Arbetstemperatur	-40°C...+1100°C

Art.nr: 4600A4 650 ML AEROSOL

Art.nr: 3600C4 400 G PATRON

Art.nr: 3600B7 1 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se

ORAPI
GROUP