



# TUBELOCK EXTRA **077**

## LIVSMEDELSANPASSAD UNIVERSAL GÄNGTÄTNING

### PRODUKTBESKRIVNING

Tubelock Extra är en universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid (3 till 10 minuter vid 20°C). Den kan användas på alla typer av metallgängor, som stål, mässing, rostfritt, etc. och till både koniska och cylindriska delar upp till 3 tum. Tubelock Extra formar en tätning nästan omedelbart vid låg belastning. Lätt att demontera med handkraft. Skyddar mot korrosion. En giffri produkt som är enkel och säker att använda. Kompatibel med gas, tryckluft, varmt och kallt vatten, olja, bränsle och lösningsmedel. Kan med fördel användas även inom livsmedelsindustrin.

**Godkännande:** NSF S6 146832, AFNOR 751-1-H, DIN DGWV.



### TEKNISK INFO

Färg	Gul
Härdningstid vid 20°C	<5 min på koppar och legeringar 3-10 min på stål <30 min på rostfritt stål
Vid 40°C halveras härdningstiden	
Vid en appliceringstemperatur < 10°C använd Anaerob-Activator	
Full styrka	12-24 timmar
Lösgöringsmotstånd	10-20 Nm (M10 bult)
Spaltfyllnad	0,4 mm
Temperaturområde	-60°C...+150°C (200°C temporärt)

Art.nr: 1077F7

50 ML DRAGSPELSFLASKA

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webbshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)

