



# NMX FETT

## 165-505C NMX TUF GUARD

- Mineraloljebaserat fett med enorm vidhäftning, både över och under vatten.
- Enastående resistent mot vatten, vattenspolning och ånga.
- Tål extremt höga tryck.
- Innehåller effektiva EP/Anti Wear additiv som tätar, ökar lastupptagningsförmågan och skyddar mot korrosion samt oxidation.
- Ett "klibbigt" fett med unika självreparerande egenskaper.
- Passar för rörliga och statiska belastningar samt större långsamgående lager.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Olje- och gasplattformar, trapets gängor och borrhängor, kuggdrev, verktygsuppsättningar, domkrafter, billyftar och kranar. Aluminium- och stålverk samt smältugnar. Allt undervattens arbete. Alla marina arbetsplatser, såsom kranar och fartyg. För smörjning av kedjor, vajrar/gejdrar etc.

### BRUKSANVISNING

Appliceras antingen manuellt, med fettspruta, smörjutrustning eller med automat-smörjning. Detta fett kan endast blandas med litiumkomplex och kalcium 12-hydroxy fetter. För 100% säkerhet bör man rengöra lagren innan man applicerar fettet. Detta gäller för alla fetter.

### TEKNISKA DATA

Färg	svart
Konsistens	vidhäftande
NLGI-grad	1
Basolja	mineralolja
Viskositet vid 40°C	780 cSt
Förtjockningsmedel	aluminiumkomplex
Additiv	grafit/EP
Droppunkt	>190°C
4-Ball (IP239) svetspunkttryck (kg)	>800
Vattenurspolning (ASTM D404)	>0,5%
Arbetstemperaturområde	-30°C...+120°C

### FÖRPACKNING

### KOD

- 400 g patron 165-505C



ORAPI NORDIC OY AB  
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA  
Tel. (018) 50 60 10  
Fax (018) 50 09 10  
E-mail: info@orapi.se  
www.orapi.se

**NMX**  
LUBRICATION